

## 35 500 000 GROHE RAPIDO T SAFETY MIXER FOR CONCEALED INSTALLATION



### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- χωρίς σερτ φινιρίσματος
- flat installation depth 70 mm - 95 mm
- easy to install, premounted and tested unit
- GROHE TurboStat compact cartridge
- two top outlets 1/2"
- high flow rate up to 50l/min. by use of three outlets
- κάτω έξοδος 1/2" μπορεί μόνο να χρησιμοποιηθεί με ξεχωριστή βαλβίδα διακοπής
- safe to install, stable built-in-box and protective cap
- fixation options for solid walls and dry cladding
- wall sealing
- Aquadimmer-diverter for bath mixer or stopvalve for shower mixer in finishing trim set
- body of DR brass
- ενσωματωμένες βαλβίδες αντεπιστροφής και φίλτρα συγκράτησης ακαθαρσιών
- GROHE Water Saving - Less water, perfect flow
- ελάχιστη προτεινόμενη πίεση 1.0 bar

## 35 500 000 GROHE RAPIDO T SAFETY MIXER FOR CONCEALED INSTALLATION



### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, Νοεμβρίου 2005 – τώρα

1: Θερμοστατικός μηχανισμός 3/4" (Αριθμός ανταλλακτικού 47483000)

2: Δακτύλιος στερέωσης (Αριθμός ανταλλακτικού 47765000)

3: Βαλβίδα αντεπιστροφής (Αριθμός ανταλλακτικού 47753000)

4: Σετ O-rings στεγανοποίησης (Αριθμός ανταλλακτικού 48263000)

5: Κλειδί (Αριθμός ανταλλακτικού 19332000)\*

6: Safety combination (EN 1717) (Αριθμός ανταλλακτικού 29007000)\*

7: Θερμοστατικός μηχανισμός 3/4" για πολλαπλές ροές (Αριθμός ανταλλακτικού 47186000)\*

\* Προαιρετικά εξαρτήματα