


38 541 000 **RAPID SL ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ/ ΠΛΑΪΣΙΟ ΝΙΠΤΗΡΟΣ, ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΟΝΗΣ ΟΠΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ**




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- 1.00 m ύψος εγκατάστασης
- για εγκαταστάσεις στον τοίχο ή γυψοσανίδες
- χαλύβδινο πλαίσιο με επικάλυψη, αυτοστηριζόμενο
- για στεγνή επένδυση, πλήρως προσαρμοσμένη
- με σταθερές συνδέσεις
- γρήγορη εγκατάσταση και προσαρμογή
- υλικό στερέωσης
- έγκριση TUV
- βίδες στερέωσης νιπτήρα M10 με διάταξη στερέωσης για κεραμικά
- μεταβλητή απόσταση μπουλονιών τοποθέτησης
- HT-κάμψη εξόδου Ø 50 χιλ
- λάστιχο στεγανοποίησης Ø 32 mm
- δύο ηχομονωμένα στηρίγματα εξαρτημάτων ½"
- for on-the-wall installation 38 558 00M needs to be ordered separately



38 541 000 **RAPID SL ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ/ ΠΛΑΪΣΙΟ ΝΙΠΤΗΡΟΣ, ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΟΝΗΣ ΟΠΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ**



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ , Ιουνίου 2008 – τώρα

- 1: Σύνδεση μπαταρίας (Αριθμός ανταλλακτικού 42944000)
- 2: Elbow 2" (Αριθμός ανταλλακτικού 42943000)
- 2.1: Holder for outlet elbow (Αριθμός ανταλλακτικού 42236000)
- 3: Threaded bolt (Αριθμός ανταλλακτικού 42247000)
- 4: Στηρίγματα τοίχου για Rapid SL (Αριθμός ανταλλακτικού 3855800M)*

* Προαιρετικά εξαρτήματα